



Dimensioni cave =

8 x 37 h=40

11 x 71 h=40

14 x 56 h=40

Lavorazione apertura cava con fresa d. 10

Vt = 80 m/min

S = 2550

Fz = 0,4 mm/dente

F = 4100 mm/min

Ae = 10 mm

Ap = 0,4 mm

Tempo medio di contatto 150 minuti

La serie 5864T garantisce un' altissima affidabilità anche in condizioni critiche .

La stabilità , il controllo del truciolo e la durata fan si che si possa usare in sgrossatura non presidiata .

Aisi 316L

Macchina: Alesatrice

Attacco: BT50

Materiale: Aisi 316 L

Lubrificazione: emulsione

Fresa:

5864T-100-40

5864T-080-40

Lavorazione apertura cava con fresa d. 8

Vt = 80 m/min

S = 3184

Fz = 0,3 mm/dente

F = 3800 mm/min

Ae = 8 mm

Ap = 0,3 mm



**Scarica il catalogo 5864T
linea minibooster**



Per tutte le novità, potete consultare la sezione pubblicazioni del nostro sito!

tte srl

Via Trebbia, 41/A
23868 Valmadrera (Lecco)

info@ttetec.it
T. +39 0341 207108
F. +39 0341 202940

in f y